

**DESKTOP MONITORS**

## La précision au service de la performance

Travaillez en toute confiance avec le ProGraphic HB2701, un moniteur 27" 4K UHD conçu pour les designers, les photographes et les créateurs de contenu qui exigent une clarté visuelle sans compromis.

Grâce à la dalle IPS Black 2.0, il offre un contraste plus profond et des noirs plus riches, garantissant que chaque ombre et chaque détail sont révélés avec une précision étonnante.

Avec une couverture DCI-P3 de 99% et une précision des couleurs [validée par Pantone](#), votre travail s'adapte parfaitement à l'impression, à la vidéo et aux plateformes numériques. Le revêtement antireflet AGLR minimise les reflets, vous permettant de rester concentré, que vous soyez dans un studio lumineux ou un espace de travail sombre. Ces fonctionnalités avancées vous permettent de mettre pleinement en valeur votre créativité et vos compétences.

Conçu pour la productivité, le HB2701 est équipé d'un socle réglable en hauteur de 150mm, d'une station d'accueil USB-C et d'un commutateur KVM intégré, vous offrant une configuration épurée et connectée, prête pour le multitâche sans effort.

---

## **Voyez plus, ajustez moins**

La dalle en technologie IPS Black 2.0 améliore le contraste, approfondit les noirs et offre des couleurs homogènes sur une large zone de visionnage. Vous percevrez davantage de détails dans les zones d'ombre et réduirez le besoin de corrections, ce qui vous permettra d'avoir pleinement confiance en vous pendant votre travail créatif.

---

## **Pantone Validated pour une précision des couleurs fiable**

Les moniteurs ProGraphic sont certifiés Pantone afin de garantir une reproduction précise des couleurs du système Pantone Matching System, largement utilisé dans le domaine du design et de l'impression. Cela permet de rationaliser votre flux de travail, de réduire au minimum les révisions et de donner aux professionnels des domaines où la couleur est essentielle la confiance nécessaire pour se fier à chaque nuance.

---

## **Des couleurs précises sur tous les supports**

Avec une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, les moniteurs ProGraphic offrent la précision nécessaire à tout projet visuel. Qu'il s'agisse de contenu numérique, d'imprimés ou de films, votre travail est fidèle à vos intentions, afin que votre public voie exactement ce que vous voyez.

---

## **Contraste amélioré pour des décisions plus précises**

Grâce à leur rapport de contraste de 3000:1, les moniteurs ProGraphic permettent de révéler les ombres subtiles et les transitions tonales délicates. Vous voyez ainsi davantage de détails à l'écran, ce qui facilite et précise les décisions en matière d'édition et d'étalonnage. Aucun détail ne vous échappe.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                   | 3 côtés sans bordure                                                                |
| Diagonale                | 27", 68.5cm                                                                         |
| Matrice                  | IPS Panel Technology LED, finition mate                                             |
| Résolution native        | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                                            |
| Le ratio d'aspect        | 16:9                                                                                |
| Luminosité               | 450 cd/m²                                                                           |
| Contraste                | 3000:1                                                                              |
| Contraste dynamique      | 80M:1                                                                               |
| Temps de réponse (GTG)   | 4ms                                                                                 |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées      | 1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%; NTSC: 72%)                                      |
| Fréquence horizontale    | 30 - 140kHz                                                                         |
| Surface de travail H x L | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"                                                       |
| Taille du pixel          | 0.155mm                                                                             |
| Couleur                  | mate, noir                                                                          |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée signal | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)<br>USB-C x1 (PD 96W)                                 |
| Sortie signal | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3840 x 2160)                                              |
| USB HUB       | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))                                       |
| USB-C DOCK    | x1 (Alimentation 96 W, LAN, sortie DP (non prise en charge sur MAC) USB v.3.2 (Gen 1, 5 Gbit)) |
| HDCP          | oui                                                                                            |
| Prise casque  | oui                                                                                            |
| RJ45 (LAN)    | x1                                                                                             |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                 | oui                                                                                                                                          |
| Réducteur de lumière bleue | oui                                                                                                                                          |
| Flicker Free LED           | oui                                                                                                                                          |
| Extra                      | Delta E <2.0, EyeComfort, Low Blue Light Panel, Eyesafe® Certified, Pantone Validated™, AGLR Polarizer (anti-éblouissant à faible réflexion) |
| HDR                        | HDR400                                                                                                                                       |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA                                                                                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boutons de contrôle</b>  | Joystick/Alimentation : Haut/Sélection de l'entrée, Bas/Raccourci, Droite/Raccourci, Gauche/Raccourci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paramètres réglables</b> | réglage de l'image (contraste, luminosité, uniformité, ACR, Eco, OD, gamma), paramètres de couleur (HDR, 6 axes, couleur i-Style, espace colorimétrique, gamme RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), PiP/PbP (PiP/PbP, source secondaire, position PiP, taille PiP, permutation), OSD (position H/ position V., durée OSD, arrière-plan OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, rappel (tout rappeler), divers (netteté, réglage du mode vidéo, alimentation intelligente, charge USB, sortie MST DP, vitesse USB-C, touche de raccourci, logo d'ouverture, LED d'alimentation, adresse Mac, version FW), KVM (HDMI, DP, USB-C), sélection d'entrée (sélection d'entrée, mode DisplayPort), paramètres audio (volume, sourdine, entrée audio) |
| <b>Haut-parleurs</b>        | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sécurité</b>             | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 04 MECANIQUE

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Réglages Position Image</b>                  | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
| <b>RÉGULATION DE LA HAUTEUR</b>                 | 150mm                                                      |
| <b>Rotation (fonction PIVOT)</b>                | 90°                                                        |
| <b>Angle de rotation</b>                        | 360°; 180° gauche; 180° droit                              |
| <b>Angle d'inclinaison</b>                      | 23° en avant; 5° en arrière                                |
| <b>Montage VESA</b>                             | 100 x 100mm                                                |
| <b>Système de gestion de passage des câbles</b> | oui                                                        |

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câbles</b> | câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m) |
| <b>Autres</b> | guide démarrage rapide, guide de sécurité                                     |

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                  |
| <b>Alimentation</b>           | AC 120 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 27W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

## 07 NORMES

|                                                                    |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifications</b>                                              | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                    |
| <b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                                                                    |
| <b>EPEAT Silver</b>                                                | enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails |
| <b>REACH SVHC</b>                                                  | au dessus de 0.1% de plomb                                                                                           |

**Dimensions produit L x H x P** 614 x 404 (544) x 224.5mm

**Dimensions de la boîte L x H x P** 688 x 463 x 138mm

**Poids (sans boîte)** 6.7kg

**Poids (avec boîte)** 9.7kg

**Code EAN** 4948570125401

HB2701UHSNP-B1(20).jpg

HB2701UHSNP-B1(10).jpg

HB2701UHSNP-B1(11).jpg

HB2701UHSNP-B1(30).jpg



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**