

iiyama ProLite X2793QSU-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir

Marque : iiyama

Famille de produit: ProLite

Code produit: X2793QSU-B1

Nom du produit : X2793QSU-B1

iiyama ProLite X2793QSU-B1. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Montage VESA *	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Norme VESA	100 x 100 mm
Type HD *	Quad HD	Gestion optimisée des câbles	✓
Format d'image *	16:9	Port de câble antivol *	✓
Technologie d'affichage *	LED	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de panneau *	IPS	Réglage de la hauteur *	✗
Écran tactile *	✗	Ajustement de l'inclinaison	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Temps de réponse *	1 ms		
Temps de réponse (MPRT)	1 ms		
Surface d'affichage	Mat		
Forme d'écran *	Plat		
Taux de contraste *	1000:1		
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1		
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz		
Angle de vision horizontal	178°		
Angle de vision vertical	178°		
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs		
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm		
Domaine de numérisation horizontale	30 - 112 kHz		
Taille visualisable horizontale	59,7 cm		
Taille visualisable verticale	33,6 cm		
Diagonale d'écran (cm)	68,5 cm		
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB		
Couverture sRGB (max)	100%		
Couverture NTSC (normale)	72%		
représentation / réalisation		Puissance	
AMD FreeSync *	✓	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Technologie sans scintillement	✓	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Technologie Low-Blue-Light	✓	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	17,1 kWh
		Consommation électrique typique *	17 W
		Consommation d'énergie (mode veille) *	17 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Type d'alimentation d'énergie	Interne
		Plage d'efficacité énergétique	A à G
		Poids et dimensions	
		Largeur appareil (support inclus)	613 mm
		Profondeur (support inclus)	190 mm
		Hauteur (support inclus)	428,5 mm
		Poids (avec support)	4 kg

multimédia		Informations sur l'emballage	
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur du colis	688 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Profondeur du colis	126 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur du colis	442 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids du paquet	6,2 kg
Design		Longueur du câble USB	1,5 m
position de marché *	Professionnel	Contenu de l'emballage	
Couleur du produit *	Noir	Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Connectivité		Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Longueur du câble HDMI	1,5 m
Version du concentrateur USB	2.0	Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Nombre de ports en aval	2	Durabilité	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	ErP, TCO
Quantité de ports HDMI	1	Autres caractéristiques	
Version HDMI	1.4	Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Version de la sortie DisplayPort	1.2		
Sortie casque audio *	✓		
HDCP	✓		
		Poids	4 kg
		Hauteur	428,5 mm
		Largeur	613 mm
		Profondeur	190 mm
		Panneau de commande	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.