

iiyama ProLite XUB2293HS-B6 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Marque : iiyama

Famille de produit: ProLite

Code produit: XUB2293HS-B6

Nom du produit : XUB2293HS-B6

iiyama ProLite XUB2293HS-B6. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	54,6 cm (21.5")	Port de câble antivol *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type HD *	Full HD	Réglage de la hauteur *	✓
Format d'image *	16:9	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Technologie d'affichage *	LED	Pivot	✓
Type de panneau *	IPS	Angle de rotation	0 - 90°
Écran tactile *	✗	Pivotant	✓
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Temps de réponse *	1 ms	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse (MPRT)	1 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Surface d'affichage	Mat	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Forme d'écran *	Plat	Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Russe, Turc
Taux de contraste *	1000:1		
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Puissance	
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Angle de vision horizontal	178°	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	12,2 kWh
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique typique *	17 W
Pas de pixel	0,249 x 0,249 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 110 kHz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	47,9 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable verticale	26 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	54,5 cm		
DDC/CI	✓		
Couverture sRGB (max)	96%		
Couverture NTSC (normale)	72%		

représentation / réalisation		Puissance	
AMD FreeSync *	✓	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	492 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (support inclus)	478,5 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Poids (avec support)	3,9 kg
Haut-parleurs intégrés *	✓	Largeur (sans support)	492 mm
Appareil photo intégré *	✗	Profondeur (sans support)	45 mm
Design		Hauteur (sans support)	328 mm
position de marché *	Professionnel	Informations sur l'emballage	
Couleur du produit *	Noir	Largeur du colis	620 mm
Connectivité		Profondeur du colis	126 mm
HDMI *	✓	Hauteur du colis	395 mm
Quantité de ports HDMI	1	Poids du paquet	5,3 kg
Version HDMI	1.4	Type d'emballage	Boîte
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Contenu de l'emballage	
Version de DisplayPort	1.2	Câbles inclus	Secteur, HDMI
Sortie casque audio *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
HDCP	✓	Durabilité	
Ergonomie		Certificats de durabilité	ErP, TCO
Montage VESA *	✓	Autres caractéristiques	
Norme VESA	100 x 100 mm	Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, AdaptiveSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display information), extra (reset, DDC /CI, signal select, LED, opening logo)
Montage mural	✓		
Gestion optimisée des câbles	✓		
		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
		Poids	3,9 kg
		Largeur	492 mm
		Profondeur	209,5 mm
		Panneau de commande	Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Signal/ Exit
		Certificats de conformité	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



4948570124237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.