iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir



Marque : iiyama

Famille de produit: ProLite

Code produit: XUB2293HSU-B7

Nom du produit :
XUB2293HSU-B7

21.5", 54.5cm, IPS, LED, 1920 x 1080, 300 cd/m², 80M:1, 492 x 328.5 (478.5) x 209.5mm, 3.9kg iiyama ProLite XUB2293HSU-B7. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	54,6 cm (21.5")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	1 ms
Temps de réponse (MPRT)	1 ms
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,249 x 0,249 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 110 kHz
Taille visualisable horizontale	47,9 cm
Taille visualisable verticale	26 cm
Diagonale d'écran (cm)	54,5 cm
DDC/CI	✔
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max)	96%
Couverture NTSC (normale)	72%

Ergonomie	
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	15,4 kWh
Consommation électrique typique *	17 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d’efficacité énergétique	A à G

représentation / réalisation	
AMD FreeSync *	✔
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	2.0
Nombre de ports en aval	2
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie casque audio *	✔
HDCP	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	492 mm
Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Hauteur (support inclus)	478,5 mm
Poids (avec support)	3,9 kg
Largeur (sans support)	492 mm
Profondeur (sans support)	209,5 mm
Hauteur (sans support)	328,5 mm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	620 mm
Profondeur du colis	126 mm
Hauteur du colis	395 mm
Poids du paquet	5,3 kg
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble USB	1,5 m

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m

Durabilité	
Certificats de durabilité	ErP, TCO

Autres caractéristiques	
Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	3,9 kg
Largeur	492 mm
Profondeur	209,5 mm
Panneau de commande	Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit
Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

4948570124572

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date